

# Fuentes de agua de instalación directa

Calidad superior, diseño elegante y fácil instalación.

*Totalmente fabricados en acero inoxidable, sólo requieren conexión eléctrica v toma de agua.*

## Serie 7ID

Fuente de agua ideal para cualquier empresa o entorno. Líder en ventas.

Atractivo y funcional diseño de pie. Accionamiento mecánico de gran fiabilidad y duración. Sistema de frío mediante serpentín, elevada eficacia e higiene. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato).  
Con ruedas para facilitar su desplazamiento.  
Recogeaguas de elevada capacidad y fácilmente extraíble.

### Modelo

#### M-77ID

- Grifo agua fría.
- Grifo agua natural.

#### M-72ID

- Grifo agua fría.
- Grifo de agua caliente (temperatura hasta 90°C).



### Accesorios (opcionales)

#### PORTAVASOS

Diseño en columna en acero inoxidable.  
Para acoplar a los enfriadores o adosar a la pared.  
Elevada capacidad: 95x220 cc vasos. Con visor de últimos vasos.

#### VASOS

Vasos de plástico de 220 cc. Compatibles con portavasos.

#### FILTROS

Se recomienda la utilización de un filtro depurador o lámpara ultravioleta.

#### BOTELLA CON GAS OPCIONAL

Botella reusable de 2 kgs o de un solo uso de 0,6 kgs.



### Características técnicas

#### Serie 7ID

Potencia frigorífica (W)	205
Consumo eléctrico (W)	100
Intensidad eléctrica 230V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,5
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C) (l/h)	18
Tiempo de llenado de un vaso (segundos)	4
Temperatura salida agua fría (reg. por termostato) °C	4-11
Temperatura máxima agua caliente (reg. por termostato) (Mod. M-72ID) (°C)	90
Frío por serpentín en acero inoxidable (Direct chill)	SI
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a
Peso neto (kg)	16

